

CAM

COFFRETS DE CANTONNEMENT

FICHE TECHNIQUE

IP44

IK10

NF C15-100 | IEC 61439-4

L'ALIMENTATION DES BASES VIE, SÉCURISÉE ET PRÊTE À L'EMPLOI

- Double serrure intérieure et extérieure indépendantes
- Bornier anti-desserrage par clé allen
- Poignées de transport acier intégrées



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension	230 VAC — 400 VAC
Calibres	16A à 125A
ICC	6 à 15 kA
Coupure	Arrêt d'urgence
Alimentation	Sur bornes - passage câble par presse étoupe
Protection différentielle	Disjoncteurs et différentiels 30 mA
Départs	Sur bornes

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Enveloppe	Métallique — IP65 — IK10
Support	Piètement — Fixation murale
Manutention	Anneaux de levage + poignées de transport
Fermeture	Dispositif de cadenassage — Porte intérieure PVC
Dimensions	850×800×400mm

OPTIONS

- RAL au choix

ENTIÈREMENT CONFIGURABLE

- Tensions d'alimentation
- Courant nominal
- Raccordement
- Pouvoir de coupure
- Départs sur bornes