

CBM / CBT

COFFRET DE COMPTAGE TARIF BLEU

FICHE TECHNIQUE



IP43

IK10

NF C15-100 | IEC 61439-4

RACCORDEMENT PROVISOIRE RÉSIDENTIEL ET PETIT TERTIAIRE – 3,5 À 39,5 KVA

- Mise en oeuvre immédiate sans fixation murale
- Compartiment ENEDIS plombable indépendant
- Enveloppe polyester fibre de verre

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension	230 VAC (mono) / 400 VAC(tétra)
Protection différentielle	Disjoncteur d'abonné différentiel 500 mA + interrupteur différentiel 30 mA
Comptage	Coffret coupe-circuit plombable
Alimentation	Directe sur interrupteur différentiel

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Enveloppe	Coffret moulé polyester chargé fibres de verre
Support	Piètement métallique en option
Dimensions	485 × 350 × 200mm (mono)
Dimensions	520 × 535 × 235mm (tétra)

RÉFÉRENCES STANDARDS

	CBM001	CBM005	CBT001	CBT005
Intensité	15/45A	60A	10/30A	30/60A
Puissance	3.5 - 10kVA	7 - 13.5kVA	6.5 - 19.5kVA	19.5 - 39.5kVA
Alimentation	Monophasé	Monophasé	Triphasé	Triphasé
Dimensions	485×350×200mm	485×350×200mm	520×535×235mm	520×535×235mm

OPTIONS

- Disjoncteur abonné sélectif
- Piètement métallique