

CS

COFFRETS D'ÉTAGE

FICHE TECHNIQUE

IP44

IK10

NF C15-100 | IEC 61439-4

LA DISTRIBUTION DE NIVEAU, COMPACTE ET MOBILE

- Deux options piètement selon l'usage
- Coupure de niveau indépendante des autres niveaux
- Raccordement par bornier ou cordon au choix



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

| | |
|---------------------------|---|
| Tension | 230 VAC — 400 VAC |
| Calibres | 16A à 63A |
| ICC | 6 à 15 kA |
| Coupure | Arrêt d'urgence |
| Protection différentielle | Disjoncteurs et différentiels 30 mA |
| Départs | Prises |
| Alimentation | Direct - sur borne - sur fiche mobile - sur connecteur |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Enveloppe | Plastique — IP44 — IK08 |
| Support | Fixation murale — Piètement |

OPTIONS

- Piètement escamotable
- Prises IP67
- Raccordement par bornier ou cordon

ENTIÈREMENT CONFIGURABLE

- Tensions d'alimentation
- Courant nominal
- Raccordement
- Pouvoir de coupure
- Départs sur prises