

PICAOUT

COFFRET DE DISTRIBUTION FICHE TECHNIQUE

IP44

IK10

NF C15-100 | IEC 61439-4



LA ROBUSTESSE SANS LIMITE POUR LES ENVIRONNEMENTS LES PLUS EXIGEANTS

- Flexibilité de configuration
- Robustesse pour une utilisation extérieure intensive
- Recâblage simplifié en cours de chantier

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension	230 VAC — 400 VAC
Calibres	16A à 125A
ICC	6 à 15 kA
Coupure	Arrêt d'urgence
Protection différentielle	Disjoncteurs et différentiels 30 mA
Départs	Prises
Alimentation	Sur bornes - sur connecteur CEI - sur fiche mobile

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Enveloppe	Caoutchouc — IP44 — IK10
Support	Piètement acier (standard) — Sans
Manutention	Poignée de transport caoutchouc sur le haut
Dimensions	290×330×300mm avec piètement
Poids	18kg max

RÉFÉRENCES STANDARDS

	PICAOUT40-K	PICAOUT63-K
Intensité	40A	63A
Prises 16A NF 2P+T	4	6
Prises 16A CE 3P+N+T	—	1
Prises 32A CE 3P+N+T	1	1

OPTIONS

- Système de cadenassage des volets
- Voyant présence tension
- Gravure de votre logo sur couvercle

ENTIÈREMENT CONFIGURABLE

- Tensions d'alimentation
- Courant nominal
- Raccordement
- Pouvoir de coupure
- Départs sur prises