

PIMETA

COFFRETS DE DISTRIBUTION

FICHE TECHNIQUE

IP44

IK10

NF C15-100 | IEC 61439-4



SÉLECTIVITÉ ET SÉCURITÉ POUR LES POSTES DE DISTRIBUTION FIXES

- Arrêt d'urgence accessible par tout intervenant
- Porte intérieure de protection des composants
- Gamme 6KA ou 10KA au choix

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension	230 VAC — 400 VAC
Calibres	16A à 125A
ICC	6 à 15 kA
Coupure	Arrêt d'urgence
Alimentation	Sur bornes passage câble par PGR - sur connecteur CEI
Protection différentielle	Disjoncteurs et différentiels 30 mA
Départs	Bornes — Prises

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Enveloppe	Métallique — IP44 — IK10
Support	Piètement (standard) — Fixation murale
Manutention	Anneau de levage
Fermeture	Dispositif de cadenassage — Porte intérieure PVC
Dimensions	850×530×200mm avec piètement

RÉFÉRENCES STANDARDS

	PIMETA016K	PIMETA117K
Intensité	40A	63A
Prises 16A NF 2P+T	6	6
Prises 16A CE 3P+N+T	1	1
Prises 32A CE 3P+N+T	—	2

OPTIONS

- RAL au choix
- Prises IP67

ENTIÈREMENT CONFIGURABLE

- Tensions d'alimentation
- Courant nominal
- Raccordement
- Pouvoir de coupure
- Départs sur prises
- Départs sur bornes

